



Moteurs tubulaires 230 V~

XQ5P

Avec fins de courses mécaniques



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| Modèles | XQ5P617 | XQ5P1017 | XQ5P1317 | XS5P718 <small>SILEO</small> |
|-----------|---------|----------|----------|------------------------------|
| Couple | 6 Nm | 10 Nm | 13 Nm | 7 Nm |
| Vitesse | 17 rpm | 17 rpm | 17 rpm | 18 rpm |
| Puissance | 120 W | 156 W | 220 W | 120 W |
| Intensité | 0.60 A | 0.70 A | 1.0 A | 0.60 A |
| Tours max | 28 | 28 | 28 | 28 |

| Modèles | XQ5P2017 | XQ5P3017 | XQ5P4017 | XQ5P5014 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Couple | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
| Vitesse | 17 rpm | 17 rpm | 17 rpm | 14 rpm |
| Puissance | 184 W | 253 W | 322 W | 322 W |
| Intensité | 0.90 A | 1.20 A | 1.50 A | 1.50 A |
| Tours max | 28 | 28 | 28 | 28 |

DIMENSIONS mm

| Modèles | A | Modèles | A | Modèles | A | Modèles | A |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|------------------------------|-----|
| XQ5P617 | 504 | XQ5P1017 | 504 | XQ5P1317 | 528 | XS5P718 <small>SILEO</small> | 506 |
| XQ5P2017 | 528 | XQ5P3017 | 563 | XQ5P4017 | 568 | XQ5P5014 | 568 |



DETAILS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Alimentation | 230 VAC / 50 Hz |
| Temp. de fonctionnement | -10°C / +40°C |
| Coupure thermique | 4 min |
| Protection | IP44 |

CABLEAGE

Longueur du câble standard 2.5 m

- 0.75 mm² Bleu - Neutre
- 0.75 mm² Jaune/vert - Terre
- 0.75 mm² Marron
- 0.75 mm² Noir